

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①


→ 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 6 サイズ)
- ・「フォトフラット オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身用データの説明
4. その他 デザインについてのご注意
5. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 6 サイズ (A3Y/A3SQ/250SQ/A4SQ/A4T/A4Y) ございます。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは表紙用、本身用の 2 種類ございます。
- ・表紙用データ (ファイル名: 0000.psd) で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ (ファイル名: 0102.psd) で本身のデザインを作成してください。


ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
A3Y 本身	848 × 305	11017 × 3963	330dpi
A3Y 表紙	903 × 323	14220 × 5087	400dpi
A3SQ 本身	602 × 305	7821 × 3962	330dpi
A3SQ 表紙	648 × 323	10205 × 5087	400dpi
250SQ 本身	506 × 258	6574 × 3352	330dpi
250SQ 表紙	551 × 276	8677 × 4346	400dpi
A4SQ 本身	428 × 218	5561 × 2833	330dpi
A4SQ 表紙	474 × 236	7465 × 3717	400dpi
A4T 本身	428 × 305	5561 × 3962	330dpi
A4T 表紙	474 × 323	7465 × 5087	400dpi
A4Y 本身	602 × 218	7821 × 2833	330dpi
A4Y 表紙	648 × 236	10205 × 3717	400dpi

画像②



2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右半分が表紙部分、左半分が裏表紙部分です。
- ・中心線のガイドから左右 2 本のガイドは背表紙の目安ですので、文字やお顔など重要なものの配置にお気を付けください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



0000.psd

3. 本身用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ **断裁線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて余裕のある位置に配置してください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



4. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ☒ ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

5. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

フォトフラット ファイル名ルール	
表紙	0000.jpg
本身	0102.jpg