

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色合わせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
 - 本ツールは、s-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンプレート (PSD ファイル 8 サイズ)
- ・「フォト Deco GAKU オープンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編 目次

1. オープンプレートの説明
2. 本体用データの説明 (マットラミ用)
3. 本体用データの説明 (キャンバス用)
4. その他 デザインについてのご注意
5. 発注時のファイル名について

■デザイン作成編

1. オープンプレートの説明



- ・デザイン作成用のデータは 8 サイズ (1525Q / 127 × 297 / 127 × 178 / 203 × 254 / 1525Q(キャンバス) / 127 × 297(キャンバス) / 127 × 178 (キャンバス) / 203 × 254 (キャンバス)) ございます。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンプレートは本体用のみです。
- ・本体用データ (ファイル名: 00.psd) でデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
1525Q	162 × 162	1913 × 1913	300dpi
127 × 297	307 × 137	3626 × 1618	300dpi
127 × 178	184 × 133	2173 × 1571	300dpi
203 × 254	260 × 209	3071 × 2469	300dpi
1525Q (キャンバス)	172 × 172	2031 × 2031	300dpi
127 × 297 (キャンバス)	317 × 147	3744 × 1736	300dpi
127 × 178 (キャンバス)	198 × 147	2339 × 1736	300dpi
203 × 254 (キャンバス)	274 × 223	3236 × 2634	300dpi

2. 本体用データの説明 (マットラミ用)

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・断裁の影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ※ 一部のサイズについてはタテヨコ兼用のため、横位置の画像を使用する場合は、挿入する画像を 90 度右回転させてください
- ※ テンプレート自体は回転させないでください
- ※ タテヨコ兼用は 127 × 178 / 203 × 254 の 2 サイズのみです

画像②



例サイズ: 127 × 297 (00.psd)

3. 本体用データの説明（キャンバス用）

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **折り返し線**
 - ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
 - ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
 - ・折り返しの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ※一部のサイズについてはタテヨコ兼用のため、横位置の画像を使用する場合は、挿入する画像を 90 度右回転させてください
- ※テンプレート自体は回転させないでください
- ※タテヨコ兼用は 127 × 178 (キャンバス) / 203 × 254 (キャンバス) の 2 サイズのみです



◆ タテ / ヨコ兼用サイズにおける縦位置画像入稿の注意点

該当サイズ：127 × 178 / 203 × 254 / 127 × 178 (キャンバス) / 203 × 254 (キャンバス)

- ・横位置の画像を使用した場合 … 画像 A
- ・縦位置の画像を使用した場合 … 画像 B

※画像 B については、使用画像を 90 度右回転させてデータを作成してください

※テンプレート自体は回転させないでください



画像 A：横位置画像イメージ



画像 B：縦位置画像イメージ

4. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

5. 発注時のファイル名について（※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。）

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」 + 「拡張子 (.jpg)」になります。

フォト Deco GAKU ファイル名ルール
本体 00.jpg