

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。


- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
  - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
- 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。

本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。

厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル1サイズ)
- ・「フルール（写真アルバムプロヴェール） オープンテンプレート」 製作ガイド（本書）

画像①



## ■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表紙用データの説明
3. 本身最初ページ用データの説明
4. 本身中間ページ用データの説明
5. 本身最終ページ用データの説明
6. その他 デザインについてのご注意
7. 発注時のファイル名について


## ■デザイン作成編

### 1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 1 サイズ (A3SQ) のみとなります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは各サイズともに、表紙用、本身最初ページ用、本身中間ページ用、本身最終ページ用の 4 種類があります。
- ・表紙用データ（ファイル名：0000.psd）で表紙のデザインを作成してください。
- ・本身用データ（ファイル名：0001～.psd）で中身のデザインを作成してください。

ブック種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
本身	602 × 305	7821 × 3962	330dpi
表紙	301 × 301	4740 × 4740	400dpi

（各サイズ 06-08 ページの例）



（各サイズ 26-28 ページの例）





※上記赤点線は、本身最終ページ用 PSD になります。  
ご注文のページ数に合わせ、リネームしてお使いください。

## 2. 表紙用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・表紙窓枠について、必ず薄いグレー部分ギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンの薄いグレー部分から余裕のある位置に配置してください。


画像②



(0000.psd)

## 3. 本身最初ページ用データの説明

- ・上部、下部、右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より左側には見返し紙がつきます。右側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から左側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



全面で画像配置の場合、点線くらいまで画像を配置してください

(0001.psd)

#### 4. 本身中間用ページデータの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線のガイドは製本仕上がり時の折り目になります。お顔などは中心線を避けて配置してください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



(0203.psd)

#### 5. 本身最終ページ用データの説明


- ・上部、下部、左部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・中心線より右側には見返し紙がつきます。左側のみデザインが可能です。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・中心線から右側は見返し紙が重なるため、画像、背景模様等は赤い点線程度まで配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



全面で画像配置の場合、点線くらいまで画像を配置してください

(0600.psd)

## 6. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

## 7. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

### フルール (写真アルバムプロ ヴェール) ファイル名 ルール

カバー表紙	0000.jpg
最初ページ	0001.jpg
中間ページ	0203.jpg      0405.jpg      . . .
最終ページ	■■ 00.jpg (■■はページ数により変わります)