

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色合わせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
 - 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート（PSD ファイル 5 サイズ）
- ・「cotowa パネル オープンテンプレート」製作ガイド（本書）

画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. プリント用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 5 サイズ（キャビネ / 六切 / A4 / A3 / 半切）ございます。
- サイズに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・プリント用データ（ファイル名：00.psd）でデザインを作成してください。



種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
キャビネ T	116 × 166	1370 × 1961	300dpi
キャビネ Y	166 × 116	1961 × 1370	300dpi
六切 T	186 × 236	2197 × 2787	300dpi
六切 Y	236 × 186	2787 × 2197	300dpi
A4T	216 × 303	2551 × 3579	300dpi
A4Y	303 × 216	3579 × 2551	300dpi
A3T	303 × 426	3579 × 5031	300dpi
A3Y	426 × 303	5031 × 3579	300dpi
半切 T	331 × 406	3909 × 4795	300dpi
半切 Y	406 × 331	4795 × 3909	300dpi

画像②



2. プリント用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としとしてご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. ファイル名について (※半角英数字で作成してください※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

cotowa パネル ファイル名 ルール
本体 00.jpg